



De maatstaf voor meetprecisie



# Nedo X-Liner 5P green

Groener zelfnivellerende 5-punts laser



**Nedo X-Liner  
5P green**

Eenvoudige bediening door eenknopsbediening. Betrouwbare, magnetisch gedempte pendel voor nauwkeurige resultaten. Schuininstellingen van het apparaat tot 4° worden automatisch gecompenseerd, zodat de laserpunten steeds exact horizontaal of verticaal uit de X-Liner 5P green komen.



Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid



Meegeleverd wordt X-Liner 5P green: X-Liner 5P green, universele adapter met 1/4" en 5/8" schroefdraad en magneet, bevestigingsriem, doelplaat, batterijen en draagtas

Bestelnr. 460 879

## Nedo X-Liner 5P green

Groener zelfnivellerende 5-punts laser die drie horizontale en twee verticale laserpunten genereert: voor, links, rechts, boven en onder. De laserpunten bevinden zich exact haaks ten opzichte van elkaar. De horizontale laserpunten bevinden zich allemaal op dezelfde hoogte. Ideaal voor het snel waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en het overbrengen van rechte hoeken.

### Kenmerken:

- 5 groene, goed zichtbare, exact haaks uitgelijnde laserpunten
- Betrouwbare zelfnivellering
- Robuuste pendel met magnetische demping
- Universele adapter met sterke magneet, 1/4" en 5/8" schroefdraadaansluitingen

### Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen en uitzetten, met name bij de volgende toepassingen:

- Binnenwerk
- Elektrisch installatiewerk
- Schrijnwerk
- Sanitairwerk
- Afstellen van onderdelen

### Nedo X-Liner 5P green

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Bestelnr.               | 460 879                    |
| Tolerantie              | ± 0,4 mm/m                 |
| Bereik zelfnivelleren   | ± 4°                       |
| Bereik Ø                | tot aan 30 m               |
| Laser                   | laserklasse 2, 515 nm      |
| IP-classificatie        | IP 54                      |
| Voeding                 | 2 x 1,5 V type mignon / AA |
| Gebruiksduur            | ca. 7 h                    |
| Schroefdraadaansluiting | 1/4"                       |



De maatstaf voor meetprecisie

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43  
D-72280 Dornstetten  
Tel. +49 (0) 7 443 24 01-0  
Fax +49 (0) 7 443 24 01-45

Info@nedo.com  
www.nedo.com

Uw Nedo-leverancier