

# Nedo LINUS<sup>1</sup> H

De extreem robuuste horizontale rotatielaser voor gebruik buiten.  
Digitale laserontvanger ACCEPTOR<sup>Line</sup> met mm-display



## Kenmerken:

- Zelfnivellerende horizontale rotatielaser
- Horizontale 360°-laserstraal
- Extreem robuust
- Robuuste, motorische nivellering
- Bereik zelfnivelleren ± 5°
- Robuust, tegen spatwater beschermd huis vlg. IP 65
- 5/8" schroefdraadaansluiting
- Laserontvanger ACCEPTOR<sup>Line</sup> met mm-display en heavy-duty baakklem van persgegoten aluminium

## Nedo LINUS<sup>1</sup> H

Bestelnr.	471 800
Tolerantie	± 1,0 mm/10 m
Bereik zelfnivelleren	± 5°
Bereik ø	ca. 200 m
Laser	<1 mW, laserklasse 2M, 635-650 nm
IP-classificatie	IP 65
Voeding	Accuset NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Gebruiksduur	ca. 30 h
Gewicht	2,9 kg



De maatstaf voor meetprecisie

## Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43 · D-72280 Dornstetten  
Duitsland

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0 · Fax +49 (0) 7443 24 01-45  
info@nedo.com · www.nedo.com