

**Nieuw:**

Dankzij het slimme afdichtingsconcept zijn de nieuwe rotatielasers **SIRIUS<sup>1</sup>** straalwater- en stofdicht vlg. IP 65 en voldoen daarmee aan afdichtingseisen die anders alleen bij zeer veel duurdere rotatielasers te verwachten zijn. Dankzij de nieuwe rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas zijn de rotatielasers **SIRIUS<sup>1</sup>** extreem robuust.

Het rubbergecoate handvat is ergonomisch gevormd en ligt goed in de hand.

De rotatielaser **SIRIUS<sup>1</sup> H** en **HV** zijn naar keuze leverbaar met laserklasse 2 of 3R.



## Nedo SIRIUS<sup>1</sup> H

Versie	Bestelnr. laserklasse 3R	Bestelnr. laserklasse 2
SIRIUS <sup>1</sup> H	471 930	471 930-632
SIRIUS <sup>1</sup> H Set	471 931	471 931-632
SIRIUS <sup>1</sup> H met ACCEPTOR <sup>digital</sup>	471 932	471 932-632

## Nieuw:

### Inclusief laserontvanger ACCEPTOR<sup>2</sup>.

De nieuwe laserontvanger ACCEPTOR<sup>2</sup> beschikt over een groot ontvangstveld en een LCD-display aan de voor- en achterkant. Met behulp van de multifunctionele baakklem kan de laserontvanger ACCEPTOR<sup>2</sup> niet alleen zonder verdere toebehoren stevig aan een baak, maar ook op het bouwraam worden bevestigd.

Zie pagina 73

Video ACCEPTOR<sup>2</sup>



Meegeleverd wordt SIRIUS<sup>1</sup> H:  
Rotatielaser SIRIUS<sup>1</sup> H, laserontvanger  
ACCEPTOR<sup>2</sup> met baakklem, accu's, lader  
en koffer  
Bestelnr. 471 930



SIRIUS<sup>1</sup> H Set inclusief:  
- SIRIUS<sup>1</sup> H  
- Aluminium statief,  
bereik 1,02 m tot 1,65 m  
- Flexilat, universele adapter en hoes

Bestelnr. 471 931



Meegeleverd wordt SIRIUS<sup>1</sup> H:  
Rotatielaser SIRIUS<sup>1</sup> H, laserontvanger  
ACCEPTOR<sup>digital</sup> met baakklem, accu's,  
lader en koffer  
Bestelnr. 471 932

## Nedo SIRIUS<sup>1</sup> H

De volautomatische horizontale rotatielaser nu met Easy Control – de nieuwe eenknopsbediening voor bijzonder eenvoudig werken.

De rotatielaser wordt volautomatisch exact horizontaal genivelleerd. De automatische hoogtebewaking stopt de laser bij een sterke trilling. Hoogtefouten worden daardoor voorkomen. Simpelweg inschakelen en aan de slag.

### Kenmerken:

- Volautomatische horizontale laser voor gebruik buiten
- Bereik zelfnivelleren  $\pm 5^\circ$  met motorische nivellering
- High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de laserstraal.
- Alternatief ook leverbaar met laserklasse 2
- Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. Hoogtefouten worden daardoor voorkomen.
- Robuust, tegen straalwater beschermd huis IP 65
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas
- NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur

### Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor het waterpas stellen bij de volgende toepassingen:

- Storten van betonnen vloeren of funderingen
- Meterprojecties
- Egaliserings werkzaamheden
- Metselwerk
- Tuin- en landschapsarchitectuur
- Baggerwerk

## Nedo SIRIUS<sup>1</sup> H

Technische gegevens:	
Tolerantie	$\pm 1$ mm/10 m
Bereik zelfnivelleren	$\pm 5^\circ$ motorisch met automatische monitoring
Bereik $\emptyset$	ca. 400 m met ontvanger
Laser	< 5 mW, laserklasse 3R, 635 nm of < 1 mW laserklasse 2, 635 nm
Rotatiesnelheid	600 t/min
IP-classificatie	IP 65
Stromversorgung	Accu set NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Voeding	ca. 30 h
Schroefdraadaansluiting	5/8"