

Nieuw:

Dankzij het slimme afdichtingsconcept zijn de nieuwe rotatielasers **SIRIUS¹** straalwater- en stofdicht vlg. IP 65 en voldoen daarmee aan afdichtingseisen die anders alleen bij zeer veel duurdere rotatielasers te verwachten zijn. Dankzij de nieuwe rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas zijn de rotatielasers **SIRIUS¹** extreem robuust.

Het rubbergecoate handvat is ergonomisch gevormd en ligt goed in de hand.

De rotatielaser **SIRIUS¹ H** en **HV** zijn naar keuze leverbaar met laserklasse 2 of 3R.



Nedo SIRIUS¹ HV

Versie	Bestelnr. laserklasse 3R	Bestelnr. laserklasse 2
SIRIUS ¹ HV	471 940	471 940-632
SIRIUS ¹ HV Set 1	471 941	471 941-632
SIRIUS ¹ HV Set 2	471 942	471 942-632
SIRIUS ¹ HV met ACCEPTOR ^{digital}	471 943	471 943-632
SIRIUS ¹ HV compleet set	471 944	471 944-632

Nieuw:

Inclusief laserontvanger ACCEPTOR².

De nieuwe laserontvanger ACCEPTOR² beschikt over een groot ontvangstveld en een LCD-display aan de voor- en achterkant. Met behulp van de multifunctionele baakklem kan de laserontvanger ACCEPTOR² niet alleen zonder verdere toebehoren stevig aan een baak, maar ook op het bouwraam worden bevestigd.

Zie pagina 73

Video ACCEPTOR²



Meegleverd wordt **SIRIUS¹ HV**:
Rotatielaser **SIRIUS¹ HV**, laserontvanger **ACCEPTOR²** met baakklem, accu's, lader, afstandsbediening en koffer
Bestelnr. 471 940



Meegleverd wordt **SIRIUS¹ HV compleet set**:
Rotatielaser **SIRIUS¹ HV**, laserontvanger **ACCEPTOR²** met baakklem, doelplaat, wandhouder, verticaalhouder, accu's, lader, afstandsbediening en koffer
Bestelnr. 471 944



SIRIUS¹ HV Set 1 inclusief:

- **SIRIUS¹ HV**
- In hoogte verstelbaar statief, bestelnr. 210 621 bereik 0,80 m tot 2,76 m
- Flexilat, universele adapter en hoes

Bestelnr. 471 941

SIRIUS¹ HV Set 2 inclusief:

- **SIRIUS¹ HV**
- In hoogte verstelbaar statief, bestelnr. 210 616 bereik 0,78 m tot 2,03 m
- Flexilat, universele adapter en hoes

Bestelnr. 471 942

Nedo SIRIUS¹ HV

De volautomatische horizontale/verticale laser voor de slimme vakman. Ideaal voor stel- en uitzetwerkzaamheden - in de interieurbouw, in de hoogbouw en in de weg- en waterbouw.

Optimale functionaliteit, een complete uitrusting en een aantrekkelijke prijs/prestatieverhouding kenmerken de **SIRIUS¹ HV**.

Kenmerken:

- Volautomatische horizontale/verticale laser voor de interieurbouw en voor gebruik buiten
- High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de laserstraal.
- Alternatief ook leverbaar met laserklasse 2
- Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. Hoogtefouten worden daardoor voorkomen.
- Oploodstraal naar boven en naar beneden
- Met de hand schuinstellen in 2 assen
- Scan-functie en puntmodus
- Robuust, tegen straalwater beschermd huis IP 65
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas
- NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur
- Afstandsbediening voor een comfortabele handling

Optimaal voor het ruwe gebruik op de bouw. Perfect voor volgende toepassingen:

- Storten van betonnen vloeren of funderingen
- Egaliserings werkzaamheden
- Meterprojecties
- Metsel- en baggerwerk
- Plafondbouw
- Tuin- en landschapsarchitectuur
- Werken met een bouwraam
- Interieurbouw

Nedo SIRIUS¹ HV

Technische gegevens:	
Tolerantie	± 1 mm/10 m
Bereik zelfnivelleren	± 5° motorisch met automatische monitoring
Bereik Ø	ca. 300 m met ontvanger
Laser	< 5 mW, laserklasse 3R, 635 nm of < 1 mW laserklasse 2, 635 nm
Rotatiesnelheid	0, 60, 120, 300 en 600 t/min
Scanhoek	0°, 6°, 20°, 50° en 90°
IP-classificatie	IP 65
Voeding	accu set NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Gebruiksduur	ca. 30 h
Schroefdraadaansluiting	5/8"

Nieuw:

Dankzij het slimme afdichtingsconcept zijn de nieuwe rotatielasers **SIRIUS¹** straalwater- en stofdicht vlg. IP 65 en voldoen daarmee aan afdichtingseisen die anders alleen bij zeer veel duurere rotatielasers te verwachten zijn. Dankzij de nieuwe rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas zijn de rotatielasers **SIRIUS¹** extreem robuust.

Het rubbergecoate handvat is ergonomisch gevormd en ligt goed in de hand.



Robuust: metalen rotorbescherming



Nedo SIRIUS¹ HV green

Versie	Bestelnr.
SIRIUS ¹ HV green	471 950
SIRIUS ¹ HV green Set 1	471 951
SIRIUS ¹ HV green compleet set	471 952



Nedo SIRIUS¹ HV green

De groene horizontale/verticale rotatielaser voor optimale zichtbaarheid in de interieurbouw.

De groene laserstraal garandeert een optimale zichtbaarheid, ook bij ongunstige lichtomstandigheden. Het werken zonder laserontvanger is daardoor ook bij helder daglicht, bij donkere oppervlakken of op grotere afstanden mogelijk.



Meegeleverd wordt **SIRIUS¹ HV green**:
Rotatielaser **SIRIUS¹ HV green**,
laserontvanger **ACCEPTOR^{green}**
met baakklem, accu's, lader, afstands-
bediening en koffer
Bestelnr. 471 950



SIRIUS¹ HV green Set inclusief:

- **SIRIUS¹ HV green**
- In hoogte verstelbaar statief; bestelnr. 210 621 bereik 0,80 m tot 2,76 m
- Flexilat, universele adapter en hoes

Bestelnr. 471 951



Meegeleverd wordt **SIRIUS¹ HV green compleet set**:
Rotatielaser **SIRIUS¹ HV green**, laserontvanger
ACCEPTOR^{green} met baakklem, doelplaat,
wandhouder, verticaalhouder, accu's, lader,
afstandsbediening en koffer
Bestelnr. 471 952

Kenmerken:

- Volautomatische horizontale en verticale afstelling t.b.v. een eenvoudig gebruik
- Een groene laserstraal met high-power laserdioden (laserklasse 3R) voor optimale zichtbaarheid ook bij ongunstige lichtomstandigheden
- Automatische hoogtewaking stopt de laser bij sterke trillingen. Hoogtefouten worden daardoor voorkomen
- Oploodstraal naar boven en naar beneden
- Met de hand schuinstellen in 2 assen
- Scan-functie en puntmodus
- Robuust, tegen stralwater beschermd huis IP 65
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas
- NIMH high-performance accu's voor een lange levensduur
- Afstandsbediening voor een comfortabele handling

Optimaal voor het gebruik binnen. Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen en uitzetten, met name bij de volgende toepassingen:

- Plafondbouw
- Gieten van betonnen vloeren
- Staalconstructies
- Interieurbouw
- Montage van deuren
- Montage van ramen

Nedo SIRIUS¹ HV green

Technische gegevens:	
Tolerantie	± 1 mm/10 m
Bereik zelfnivelleren	± 5° motorisch met automatische monitoring
Bereik Ø	ca. 300 m met ontvanger
Laser	< 5 mW, laserklasse 3R, 532 nm
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +40°C
Rotatiesnelheid	0, 60, 120, 300 en 600 t/min
Scanhoek	0°, 6°, 20°, 50° en 90°
IP-classificatie	IP 65
Voeding	accu set NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Gebruiksduur	ca. 15 h
Schroefdraadaansluiting	5/8"